



## **Карта заказа преобразователя измерительного реактивной мощности трехфазного тока ЦЛ9260**

<b>Вариант исполнения:</b>		
Е (96x96x138)		<input type="checkbox"/>
Р (120x120x138)		<input type="checkbox"/>
<b>Диапазон (номинальное значение) входного напряжения, В:</b>		
0-120 (100)		<input type="checkbox"/>
0-264 (220)		<input type="checkbox"/>
0-456 (380)		<input type="checkbox"/>
80-120 (100)		<input type="checkbox"/>
<b>Коэффициент трансформации по напряжению (если требуется)</b>		
<b>Диапазон (номинальное значение) входного сигнала, А:</b>		
0-0,5 (0,5)		<input type="checkbox"/>
0-1,0 (1,0)		<input type="checkbox"/>
0-2,5 (2,5)		<input type="checkbox"/>
0-5,0 (5,0)		<input type="checkbox"/>
<b>Коэффициент трансформации по току (если требуется)</b>		
<b>Цвет индикатора:</b>		
Красный		<input type="checkbox"/>
Зеленый		<input type="checkbox"/>
Желтый		<input type="checkbox"/>
<b>Наличие RS-485 интерфейса, протокол MODBUS-RTU:</b>		
да		<input type="checkbox"/>
нет		<input type="checkbox"/>
<b>Наличие реле уставок:</b>		
да		<input type="checkbox"/>
нет		<input type="checkbox"/>
<b>Наличие аналогового выхода:</b>		
нет		<input type="checkbox"/>
±5 мА		<input type="checkbox"/>
0-2,5-5 мА		<input type="checkbox"/>
4-12-20 мА		<input type="checkbox"/>
0-5 мА		<input type="checkbox"/>
4-20 мА		<input type="checkbox"/>



<b>Вариант питания:</b>	
от источника напряжения переменного тока 220 ±22 В частотой 50 Гц	<input type="checkbox"/>
от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В с номинальным значением 220 В	<input type="checkbox"/>
от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В с номинальным значением 24 В	<input type="checkbox"/>
от измерительной цепи напряжением от 80 до 120 В	<input type="checkbox"/>

Для каждого раздела выбрать не более 1 (одного) варианта